

HTML & CSS

Les langages de base du Web

HTML

HyperText Markup Language

Origine

~ 1990, [Tim Berners-Lee](#) @ CERN

Invention du World Wide Web = convergence de 3 technologies :

- URL (Universal Resource Locator) : protocole d'adressage de ressources
- HTTP (HyperText Transfert Protocol) : protocole de communication client/serveur
- **HTML (HyperText Markup Language) : langage de description de document**

Langage à balises issu du [SGML](#) : arbre d'**éléments** + **attributs**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>A very simple page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello world! <a href="https://scihub.org">Find great articles here</a></p>
    <!-- This is a comment -->
  </body>
</html>
```

Principes fondateurs

- Format texte ouvert
- Facile à lire et à écrire (pour les machines et les humains)
- Sémantique, accessible
- Robuste, résilient (pas de "plantage")

Principes parfois (et toujours !) menacés (versions propriétaires, monopoles, etc.)

- 1994 : [W3C](#) créé par Tim-Berners Lee pour protéger et faire évoluer les standards
- ~2000 : Poussée du W3C vers le XML (XHTML)
- 2004 : [WHATWG](#), groupement de développeurs de navigateurs
Approche plus pragmatique du langage, en lien avec les implémentations
- Depuis : maintenu conjointement par le W3C et le WHATWG

Version actuelle

HTML "*Living standard*", ou "HTML5" par abus de langage

- [Spécifications du langage](#)
- [MDN \(Mozilla Developer Network\)](#)
Référence incontournable pour le développement

Abandon de l'approche XML stricte :

- certains éléments n'ont pas besoin d'être fermés (ex : `<meta>` , `
`)
- certains attributs peuvent être sans valeur (ex : `checked` , `download`)

Actuellement, ~ **115 éléments** (voir [HTML Tags Memory Test](#))



Base

- `<!DOCTYPE html>` : déclaration de type de document.
- `html` : racine, unique
 - `head` : en-tête, unique
 - `body` : corps, unique

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- en-tête -->
  </head>
  <body>
    <!-- corps -->
  </body>
</html>
```

En-tête `<head>`

- Titre de la page
- Ressources annexes (icônes, feuilles de styles CSS, JavaScript, flux RSS, etc.)
- Métadonnées (pour navigateurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc.)

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <title>Articles - Blog de Benjamin Becquet</title>

  <meta name="description" content="Liste de mes articles" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

  <link rel="stylesheet" media="screen" href="style.css" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="feed.xml" />
  <link rel="icon" href="logo.png" />

  <script src="stats.js"></script>
</head>
```


Structure macro du document

- Blocs sémantiques

`<main>`, `<header>`, `<footer>`, `<nav>`, `<article>`,
`<section>`, `<aside>`, `<figure>`

- Hiérarchie de titres

`<h1>`, `<h2>`, ... `<h6>`



Formatage du contenu

- Paragraphes : `<p>`
- Typographie basique : `` , `<i>` , `` , `<sup>` , `<sub>`
- Listes :
 - Numérotées (*ordered*) : `` + ``
 - Non numérotées (*unordered*): `` + ``
 - De définitions : `<dl>` + `<dt>` + `<dd>`
- Citations :
 - en ligne : `<q>`
 - en bloc : `<blockquote>` + `<cite>`
- Blocs de code préformaté : `<pre>` + `<code>`

Liens

Tous les liens hypertextes se font avec la balise `<a>` (pour *anchor*) et son attribut `href` :

```
<a href="https://wikipedia.org/wiki/HTML">Lien absolu</a>
<a href="../cours-react.html">Lien relatif</a>
<a href="/articles/2020/10/technoweb">Lien relatif à la racine du site</a>
<a href="#section1">Lien interne (vers l'élément d'id "section1")</a>
<a href="mailto:benjamin.becquet@gmail.com">Lien mail</a>
<a href="tel:0123456789">Lien téléphone</a>
```

Quelques attributs utiles :

- `target="_blank"` ouvrir la cible dans un nouveau "contexte" (onglet) ⚠️ À utiliser à bon escient.
- `rel` : pour qualifier la relation entre source et cible (`nofollow`, `noopener`, `noreferrer`, etc.)
- `download` : pour un lien de téléchargement

Ressources externes

- Images :

```

```

- Plusieurs versions selon l'affichage (*responsive*) et le support des formats :

```
<picture>
  <source srcset="logo-768.png 768w, logo-768-1.5x.png 1.5x" type="image/webp" />
  <source srcset="logo-480.png, logo-480-2x.png 2x" />
  
</picture>
```

- Contenu multimédia :

`<video>` & `<audio>`, avec mécanisme similaire à `<picture>` pour le support des formats

- Insert d'un autre document HTML :


```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

Tableaux de données

```
<table>
  <caption>
    Achats bricolage
  </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produit</th>
      <th>Prix</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Pinceaux</td>
      <td>20 €</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Peinture</td>
      <td>55 €</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Marteau</td>
      <td>12 €</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>Total</th>
      <td>87 €</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Achats bricolage

Produit	Prix
Pinceaux	20 €
Peinture	55 €
Marteau	12 €
Total	87 €

 Pas pour organiser visuellement du contenu dans une page


Formulaires

Avec les liens hypertexte, base de l'interactivité du web

- `<form>` : délimite un formulaire
- Plusieurs types de champs disponibles, interactifs et *stateful* (maintiennent une valeur interne)
 - `<input>` , décliné via son attribut `type` (voir [liste complète](#))
 - `type="text"`
 - `type="checkbox"`
 - `type="radio"`
 - `type="range"`
 - `<select>` + `<option>` + `<optgroup>`
 - `<textarea>`
- `<label>` , associé à un champ élément via l'attribut `for`

Formulaires

```
<form action="/createAccount" method="POST">
  <div class="field">
    <label for="mail">Adresse mail</label>
    <input id="mail" name="mail" type="email" />
  </div>
  <div class="field">
    <label for="password">Mot de passe</label>
    <input id="password" name="password" type="password" />
  </div>
  <div class="field">
    <label for="gender">Sexe</label>
    <select id="gender" name="gender">
      <option value="nc">Sans indication</option>
      <option value="m">Homme</option>
      <option value="f">Femme</option>
    </select>
  </div>
  <div class="field">
    <input id="tos" name="tos" type="checkbox" />
    <label for="tos">J'ai lu les conditions d'utilisation</label>
  </div>
  <button type="submit">Créer mon compte</button>
</form>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "echnoweb/form.html". The form contains the following elements:

- A text input field labeled "Adresse mail".
- A password input field labeled "Mot de passe".
- A dropdown menu labeled "Sexe" with the selected option "Sans indication".
- A checkbox labeled "J'ai lu les conditions d'utilisation".
- A "Créer mon compte" button.


The browser's address bar and navigation controls are visible at the bottom of the window.

Éléments non sémantiques (`div` & `span`)

`<div>` (*block*) et `` (*inline*)

- Pas de signification ni de rendu particulier par défaut
- Permettent de désigner ou grouper des fragments logiques du document
- Apparence et/ou comportement définis par CSS et/ou JavaScript

```
<div class="field">
  <label for="tos">J'accepte les conditions d'utilisation</label>
  <input id="tos" type="checkbox" />
</div>
```

 Ne doivent pas remplacer des éléments plus adaptés.

- `<button onclick="...">Valider</button>` → ergonomie et accessibilité standards
- `<div class="button" onclick="...">Valider</div>` → tout à faire soi-même

Accessibilité (*a11y*)

Proposer un contenu lisible et utilisable aux personnes handicapées, quel que soit ce handicap.

Obligation légale pour de nombreux services (pour la France, voir le [RGAA](#))

 Un site accessible commence par un HTML bien structuré et bien décrit

ARIA

Extension à HTML via des attributs **complémentaires** pour l'accessibilité (`role` et `aria-*`)

```
<p role="alert" class="formMessage">Erreur de mot de passe</p>
```

```
<button aria-label="Fermer" onclick="...">X</button>
```


DOM

Document Object Model

- Résultat de l'interprétation du HTML
- Représentation en mémoire du document par le navigateur
- Expose une API permettant la lecture et la manipulation du document par des langages de script (en pratique, JavaScript)

L'inspecteur des outils de développement des navigateurs est une représentation du DOM.

```
<!DOCTYPE html>
<html class=" vzyuhmgea idc0_336" lang="en"> event défilable
  <head> ... </head>
  <body class="page-home">
    <header id="mainHeader"> flex
      <a id="homeLink" href="/" title="Home">
        
      </a>
      <div id="mainHeaderText"> flex
        <div id="siteTitle">Benjamin Becquet</div>
        <nav id="mainNav">
          <ul id="insideLinks">
            <li id="homeLinkMenu"> ... </li>
            <li> ... </li>
            espaces
            <li> ... </li>
            espaces
            <li> ... </li>
          </ul>
          <ul id="outsideLinks"> ... </ul>
        </nav>
      </div>
    </header>
    <main>
      <header> ... </header> flex
      <p> ... </p>
      <p>
        I do some
        <a href="/projects">open-source development</a>
        , most of it involving web and cartography.
      </p>
      <p> ... </p>
      <h2>Interests</h2>
      <p> ... </p>
```

CSS

Cascading Style Sheets

Origine

Premiers temps du web : mélange contenu structuré + présentation dans le HTML

```
<body bgcolor="yellow">
  <h1 font="Comic Sans MS">titre</h1>
  <center><p>Lorem ipsum</p><center>
</body>
```

Problèmes vs. évolution rapide du web :

- Maintenabilité et passage à l'échelle
- Limitation d'expressivité
- Adaptabilité aux divers supports
- Accessibilité

→ Besoin d'un langage dédié à la présentation

1996 : *Cascading Style Sheets*

HTML

Contenu structuré

```
<html>
  <head></head>
  <body>
    <h1>titre</h1>
    <p>Lorem ipsum</p>
  </body>
</html>
```



CSS

Règles de présentation

```
body {
  background-color: yellow;
}
h1 {
  font-family: sans-serif;
}
p {
  text-align: center;
}
```

Version actuelle du standard : CSS 3.1


Référence sur le W3C : <https://www.w3.org/TR/CSS/>

Principes fondateurs similaires au HTML, notamment la **robustesse** et la tolérance aux erreurs

Illustration

Bonne démonstration, ancienne mais toujours d'actualité : [CSS Zen Garden](#)

Une même page HTML pour de multiples feuilles de style au design très différent



Lien HTML / CSS

- en référençant un fichier avec une balise `<link>` dans le `<head>`

```
<link rel="stylesheet" href="../my-style.css" />
```

- dans le document, avec une balise `<style>`

```
<style>
  .banner {
    background-color: yellow;
  }
</style>
```

- *inline*, spécifiquement pour un élément, avec l'attribut `style`

```
<button style="border:1px solid red;font-weight:bold">Annuler</button>
```

Les trois peuvent cohabiter.

Syntaxe de base

```
sélecteur  
(, sélecteur*) {  
  propriété: valeur;  
  propriété: valeur;  
  ...  
}
```

Sélecteur : expression de ciblage d'éléments (ou parties) dans le document

Propriété : paramètre de style à appliquer aux éléments sélectionnés

Valeur : valeur possible définie par la règle

Règle : propriété + valeur

Exemple :

```
a {  
  color: #00bb76;  
  text-decoration: underline;  
}  
  
.bookName,  
.field label {  
  font-style: italic;  
}  
  
article p:first-of-type::first-letter {  
  font-size: 130%;  
}
```

Attributs HTML `id` et `class`

- `id` :
 - identifiant unique dans le document
 - utile pour le HTML lui-même (labels, liens internes) et la sélection via CSS
- `class` :
 - assignable à plusieurs éléments
 - un élément peut avoir plusieurs classes
 - utile seulement pour la sélection via CSS

```
<div id="connectedUsers">
  <h3>Utilisateur connectés</h3>
  <ul>
    <li class="userName">Alice</li>
    <li class="userName myself">Benjamin</li>
    <li class="userName">Élodie</li>
    <li class="userName">Mounir</li>
  </ul>
</div>
```


Sélecteurs principaux

Type	Syntaxe	Exemple
Universel	*	*
Type d'élément	<tag>	a
Identifiant	#<id>	#searchInput
Classe	.<class>	.message
Descendant	<ancestor> <child>	.message img
Enfant direct	<parent> > <child>	.message > img
Même parent	<child1> ~ <child2>	.message ~ .separator
Suivant	<child1> + <child2>	.message + .separator
Attribut	[<attr><operator><value>]	.message[lang=fr]

[Référence MDN](#)

Sélecteurs: pseudo-classes (:)

Ciblage d'un élément **en fonction de son "état"**.

- État dans le DOM :
`:first-child`, `:first-of-type`, `:nth-child`, ...
- États d'un lien :
`:hover`, `:active`, `:visited`, ...
- État de champs de formulaire :
`:focus`, `:disabled`, `:invalid`, `:checked`, ...
- Également opérateur `:not`

```
tr:nth-child(2n) {  
  background-color: pink;  
}
```

```
a:hover {  
  text-decoration: none;  
}
```

```
button:disabled {  
  opacity: 0.5;  
}
```

```
input:not(:checked) {  
  color: grey;  
}
```

[Référence MDN](#)

Sélecteurs: pseudo-éléments (::)

Ciblage d'une **sous-partie d'un élément**.

- `::first-letter`, `::first-line`

```
p::first-letter {  
  font-size: 1.5em;  
  margin-left: 1em;  
}
```

Le chemin utilisateur se résum
textuel brut, qui affiche sur une se
lieu du système d'onglets neu visit

- `::before` & `::after` : injection de contenu.

```
p:last-of-type::after {  
  content: "The end.";  
  font-style: italic;  
  display: block;  
  text-align: right;  
}
```

isn't just a one-shot process, but a continuous
the management of street name labels in a
like [Mapbox GL](#). Maybe it's out the scope of this

The end.

Référence MDN

Propriétés

Le standard définit :

- Quelles propriétés s'appliquent à quel type d'élément
- Quelles sont les types et valeurs possibles pour les propriétés
- Quelles propriétés sont **héritées** (ex : `font`) ou non (ex : `border`)

Tous les aspects visuels sont couverts :

- Typographie (`font-size` , `font-style` , `font-family` , ...)
- Couleurs, images, rendu (`color` , `background-color` , `background-image` , `filter` , ...)
- Marges internes/externes, bordures (`padding` , `margin` , `border` , ...)
- Dimensions (`width` / `height` , `min-width` / `max-height` , ...)
- Positionnement (`display` , `float` , `position` , ...)
- Transformations, animations, (`transition` , `transform` , ...)
- ...

[Référence MDN](#)

Propriétés raccourcies

Certaines propriétés permettent de déclarer plusieurs valeurs à la fois.

C'est le cas de `font`, `background`, `margin`, `padding`, `border`, `flex`, ...

```
.example {  
  background-color: yellow;  
  background-image: url("imgs/bird.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: top left;  
}  
/* peut s'écrire */  
.example {  
  background: yellow url("imgs/bird.png") top left no-repeat;  
}
```

```
.example {  
  margin-top: 10px;  
  margin-right: 5px;  
  margin-bottom: 10px;  
  margin-left: 5px;  
}
```

=

```
.example {  
  margin: 10px 5px 10px 5px;  
}
```

=

```
.example {  
  margin: 10px 5px;  
}
```

Unités de longueur

Les valeurs de tailles peuvent s'exprimer de très nombreuses façons :

Absolues

- `px` : pixels
- `cm` , `mm` , `pt` , etc. : autres unités, non recommandées sur écran

Relatives

- `%` : pourcentage (requiert une valeur de référence dans les parents)
- `em` : largeur d'un 'M' typographique, relatif au `font-size` parent
- `rem` (*root em*) : comme `em` , relatif au `font-size` racine
- `vw` / `vh` / `vmin` / `vmax` : pourcentages de hauteur/largeur d'affichage (*viewport*)

[Référence MDN](#)


Flux de rendu et modèle de boîte

Deux grands types d'éléments en HTML/CSS :

- *block*:
 - 100% de la largeur
 - hauteur définie par son contenu
 - ex: `<p>`, `<article>`, `<div>`, ...
- *inline*:
 - largeur définie par son contenu
 - son rendu dans le flux du document
 - ex: `<a>`, ``, `<input>`, ...

En CSS : propriété `display`
(qui peut valoir `inline-block` et plein d'autres valeurs...)

Le *box model* s'applique aux éléments block



(Source image [Wikipedia](#))

Layout

CSS offre maintenant des solutions matures pour gérer des arrangements complexes :

Flexbox




```
display: flex;
```

- juxtapositions
- centrages et alignements
- designs fluides

[A Complete Guide to Flexbox](#)

Grid



```
display: grid;
```

- templates assimilables à une grille
- facilement réorganisable
- overlap possible

[A Complete Guide to Grid](#)

▶ Flexbox vs. CSS <https://www.youtube.com/watch?v=hs3piaN4b5I>

Media queries : @media

Application de sélecteurs selon les caractéristiques et fonctionnalités du client :

```
@media print {  
  video {  
    display: none;  
  }  
}  
  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  body {  
    background-color: black;  
    color: white;  
  }  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion) { ... }  
  
@media (pointer: none) { ... }
```

Référence MDN

Responsive Web Design

Application commune des *media queries*.

Principe :

- servir un même contenu HTML quelque soit le *device*
- en fonction des caractéristiques du navigateur, adapter le contenu (déplacer/redimensionner/masquer/...) via CSS
- adaptable à largeur/hauteur d'écran, mais aussi orientation (portrait/paysage), finesse d'affichage, etc...



```
body {
  font-size: 14px;
}

/* "breakpoint" */
@media (min-width: 600px) {
  body {
    font-size: 16px;
  }
}

@media (min-width: 1000px) {
  body {
    margin: 0 auto;
    max-width: 800px;
  }
}
```

Approche *mobile-first*:

- Mobile = cas par défaut
- On surcharge ensuite pour les grands écrans

Custom properties (aka. "variables CSS")

- Apparues avec CSS3
- Permettent de définir des valeurs réutilisables
- Sont héritées

```
:root {
  --mainColor: black; /* Déclaration */
}

aside {
  --mainColor: #333;
}

.note {
  color: var(--mainColor); /* Accès */
  background-color: var(--bgColor, white); /* Accès avec valeur par défaut */
}
```

Référence MDN

"Cascading" ?

La "cascade" = **algorithme au cœur du CSS** qui calcule **quelles règles de style s'appliquent réellement aux éléments du DOM**, à partir de différentes règles contradictoires.

Critères :

1. Importance de la règle

Règle de transition > règle marquée `!important` > règle normale

2. Origine de la règle

Site web > feuille de style utilisateur > style par défaut du navigateur

3. Spécificité des sélecteurs (Réf. MDN)

`inline` dans l'attribut HTML `style` > `#id` > `.class` > type

Précision (ex : `main p` > `p`)

4. Ordre de déclaration

À score égal par ailleurs, la dernière règle définie s'applique



▲ Bonne synthèse

<https://wattenberger.com/blog/css-cascade>

Problématiques du CSS sur les projets d'envergure

- Standard **très** vivant, en évolution constante (voir [CSS in 2022](#))
En pratique, dépend du support par les navigateurs (voir <https://caniuse.com/>)
Comment continuer à supporter les vieilles versions ?
- Problématiques réseau
Comment ne pas envoyer du style inutile ?
Comment s'assurer qu'il est à jour par rapport au HTML ?
- Complexité de la cascade, surcharges de règles
Pratiques de *namespacing* des sélecteurs ([OOCSS](#), [BEM](#), etc...)

```
.search-box__button_big { ... }
```

→ Pour les gros projets, il est rare d'écrire du CSS brut et *from scratch*.

Pratiques et outils actuels

- Préprocesseurs ou transpileurs (ex : [Sass](#), [PostCSS](#))
 - Surcouche au langage, transformé en vrai CSS avant
 - Support syntaxique plus large (ex : boucles, *nesting* de sélecteurs)
 - Application de fonctions et automatisation à la compilation (ex : préfixage de propriétés)
- Frameworks et *design systems* clef-en-main
 - Ex : [Bootstrap](#), ensemble de classes utilitaires de haut niveau

```
<button class="btn btn-lg btn-primary">
```
 - Ex : [Tailwind](#), [Tachyons](#), ensemble de classes utilitaires "atomiques" + compilation

```
<button class="m-10 bg-red-300 text-white px-4 py-2 text-xs shadow-lg">
```
- Lien avec le code JavaScript, approches "CSS-in-JS"
 - *namespacing* automatique via le code JavaScript

```
<button class="sc-bkzYnD sc-dmlqKv lg00oH gNtXWi">
```

 🤔

Remarques générales

À retenir

Ce cours est une introduction très rapide !

HTML et CSS sont trop complexes pour tout connaître d'un coup.


Plus important :

- Connaître les grands principes des langages
- Être sensible aux bonnes pratiques (standards, accessibilité, etc.)
- Savoir chercher l'information
- Se tenir un minimum au courant des évolutions
- Technologie toujours "bidouillable" → bricoler !

Outils de développement des navigateurs

Adaptatif 630 x 855 DPR: 1 Aucune limitation de la bande passante

If we do that with a basic system, for example using out-of-the-box [Leaflet tooltips](#), a new problem arises, with labels overlapping each other:



Examples of label overlap.

Of course this overlap depends on the zoom level of the map, so at extreme low zooms where everything is packed it will be hard to avoid it completely. But with mobile apps, small screens are common. And even at a comfortable zoom level on a large screen, there's no guarantee the label positions won't be close enough to cause overlap. So that situation must be addressed.

Most tooltip implementations allow to pass some kind of `direction` parameter, to define where a tooltip opens relatively to the element it points at. For example, Leaflet has `top` (the value I used on the maps above), `bottom`, `left` and `right`. To maximize the readability of all labels, we can try to find the best direction for each with respect to the

Inspecteur Console Redux Débugueur Réseau Éditeur de style Performances Mémoire Stockage Accessibilité Applications

Rechercher dans le HTML + Filtrer les styles

```
<!DOCTYPE html>
<html class="ravufwe idc0_336" lang="en" >
  <head>
  </head>
  <body class="" >
    <header id="mainHeader">
    </header>
    <main lang="en">
      <article class="full-article" lang="en">
        <header>
        </header>
        <p>
        </p>
        <h2 id="the-problem" tabindex="-1">The problem
        </h2>
        <p>
        </p>
        <figure class="fig left">
        </figure>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <ol>
        </ol>
        <h2 id="labelling-non-ambiguous-parts"
        tabindex="-1">Labelling non-ambiguous parts
        </h2>
        <p>
        </p>
        <figure class="fig">
        </figure>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <figure class="fig">
        </figure>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <ol>
          <li>
          </li>
          <li>
          </li>
        </ol>
        <figure class="fig">
          <div class="grid-2">
            
            
          </div>
          <figcaption>
            Visual explanation of the two-step algorithm.
          </figcaption>
        </figure>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <figure class="fig">
        </figure>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <h2 id="avoiding-label-overlap" tabindex="-1">
        Avoiding label overlap
        </h2>
        <p>
        </p>
        <p>
        </p>
        <figure class="fig">
        </figure>
        <p>
        </p>
      </article>
    </main>
  </body>
</html>
```

Pseudo-éléments

Cet élément

élément { inline

```
.grid-2 {
  display: grid;
  gap: 1rem;
  grid-template-columns: repeat(2,1fr);
}
```

figure > div {

```
margin: 0 auto;
```

body, div, h1, h2, h3, h4, h5, main, p, ul {

```
margin: 0;
padding: 0;
```

body {

```
font-size: 18px;
line-height: 30px;
```

body {

```
color: var(--normalTextColor);
```

body {

```
font: 20px/32px Ovo, Baskerville, Georgia, serif;
font-size: 20px;
line-height: 32px;
```

Hérité de figure

figure {

```
text-align: center;
```

Hérité de body

main @screen and (max-width: 880px)

body {

```
font-size: 18px;
line-height: 30px;
```

body {

```
color: var(--normalTextColor);
```

body {

```
font: 20px/32px Ovo, Baskerville, Georgia, serif;
font-size: 20px;
line-height: 32px;
```

Hérité de html

```
root {
  --normalTextColor: #111;
  --bgColor: #fcfbf7;
  --linkColor: #31814d;
  --hoverLinkColor: #26643c;
  --lightGray: #eee;
  --midGray: silver;
  --darkerMidGray: #8c8c8c;
  --leftBarW: 180px;
  --codeBgColor: var(--lightGray);
  --codeTextColor: var(--normalTextColor);
  --noSerifFont: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
  --mapTileFilter: grayscale(1) opacity(0.5) contrast(1.25);
}
```

Superposer une grille

Paramètres d'affichage des grilles

- Afficher le numéro des lignes
- Afficher le nom des zones
- Prolonger les lignes à l'infini

566x162.783 static

Propriétés du modèle de boîte

box-sizing	border-box
display	grid
float	none
line-height	30px
position	static
z-index	auto

Pour finir

Deux références que j'aime bien :



Resilient Web Design



Quelques techniques HTML et CSS pour réduire l'utilisation de JavaScript